

FCR

Advanced

Sur les routes de France on croise de plus en plus de vélos de route avec des guidons plats... une nouvelle génération de pratiquants est née. Le FCR Advanced vous offre une position plus droite, à la fois confortable et sécurisante. Que vous affrontiez le trafic des villes ou que vous sortiez pour une séance de fitness, le FCR sera votre partenaire idéal.



FITNESS

ROUTE

Spécifications

MODÈLE	FCR Advanced
CADRE	GIANT DEFY Advanced - Advanced Composite Technology
FOURCHE	GIANT DEFY Advanced - Hybrid
AMORTISSEUR	Non
BOITIER DE PEDALIER	SHIMANO 105 Hollowtech II
PEDALIER	SHIMANO 105 Hollowtech II - 50/39/30
PEDALES	SHIMANO M505 SPD
CHAINE	SHIMANO 105
JEU DE DIRECTION	Overdrive 1-1/8" (haut)/ 1-1/4" (bas)
CINTRE	GIANT Aluminium - 580mm - Ø31.8
POTENCE	GIANT Aluminium - Ø31.8
TIGE DE SELLE	GIANT Vector Composite - Aero Micro Adjust - 370mm
SELLE	GIANT
DERAILLEUR AV.	SHIMANO FD-R77
DERAILLEUR AR.	SHIMANO Ultegra
MANETTES	SHIMANO 770 Rapidfire Plus - 30v.
FREINS AV.	SHIMANO 105
FREINS AR.	SHIMANO 105
LEVIERS DE FREINS	AVID SD7
CASSETTE	SHIMANO 105 12-25
POIGNEES	-
ROUES	-
JANTES	MAVIC CXP 22 - Spéciales GIANT
MOYEUR	FORMULA - Roulements annulaires - Rayons 24 Av/ 28 Ar.
PNEUS	MICHELIN Pro3 Race - 700X25mm
EXTRA	Porte-Bidon - Bidon
TAILLES	S/46.5 - M/50 - L/55.5
POIDS	

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

Advanced Composite Technology : Grade Advanced

- Utilisation d'un Composite de très haute qualité (Fibres T-700)
- Technique de fabrication largement approuvée (Monocoque) et parfaitement maîtrisée en interne par Giant
- Fabrication à la main dans les propres usines Giant

Ce processus permet d'obtenir des cadres de route ultra légers, rigides et aux qualités de roulage impressionnantes.



COMPACT ROAD



COMPOSITE TECHNOLOGY

Spécifications

- Cadre GIANT DEFY Advanced - Advanced Composite Technology
- Fourche GIANT DEFY Advanced - Hybrid
- Dérailleurs SHIMANO/ SHIMANO Ultegra - Triple
- Freins SHIMANO 105
- Jantes MAVIC CXP 22 - Edition Giant

Tailles de cadre	Angle Douille de direction	Angle du tube de selle	Lg tube supérieur	Lg Douille de direction	Bases	Empattement
XS/43.0 cm	71,0°	74,0°	51,5	12,5	42,0	98,3
S/46.5 cm	72,0°	74,0°	53,0	14,5	42,0	99,0
M/50.0 cm	72,5°	73,0°	54,5	16,5	42,0	99,0
M/L/53.5 cm	72,5°	73,0°	56,0	18,5	42,0	100,5
L/55.5 cm	72,5°	72,0°	57,5	20,5	42,0	100,8
XL/58.5 cm	72,5°	72,0°	59,5	22,5	42,0	102,8

€ 8888