

# XtC

## ADVANCED 2

Pour les inconditionnels des semi-rigides : les XtC Advanced sont les parfaites machines. Ils ont tout d'abord été développés pour satisfaire les exigences d'Adam Craig et lui permettre de performer lors des Jeux Olympiques de Pékin. Issus de notre très grande et incontestée expertise dans la conception de cadres en Composite, les XtC Advanced sont ultra légers et rigides.



COMPETITION

VTT

### Spécifications

MODELE	XtC Advanced 2
CADRE	GIANT XtC Advanced - Advanced Composite Technology
FOURCHE	FOX F100 RL - Axe 9 mm - Lock out - 100mm de débattement
AMORTISSEUR	Non
BOITIER DE PEDALIER	SHIMANO XT Hollowtech II
PEDALIER	SHIMANO XT Hollowtech II - 44/32/22
PEDALES	SHIMANO SPD M520
CHAINE	KMC HG73
JEU DE DIRECTION	TH9CC 1-1/8"
CINTRE	RACE FACE Ride XC - Plat - 580mm - Ø31.8
POTENCE	RACE FACE Ride XC - Ø31.8
TIGE DE SELLE	GIANT A5 Aluminium
SELLE	WTB Silverado Team
DERAILLEUR AV.	SHIMANO XT
DERAILLEUR AR.	SHIMANO XTR Shadow
MANETTES	SHIMANO XT 27v. RapidFire Plus
FREINS AV.	AVID Elixir R Hydraulic Disc - 6" Rotors
FREINS AR.	AVID Elixir R Hydraulic Disc - 6" Rotors
LEVIERS DE FREINS	AVID Elixir R
CASSETTE	SRAM PG970 9v. 11-34
POIGNEES	-
ROUES	SHIMANO XT - Tubless
JANTES	-
MOYEUX	-
PNEUS	KENDA Small Block Eight 26x2.1"
EXTRA	-
TAILLES	S/17" - M/19" - L/21"
POIDS	

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

### Advanced Composite Technology : Grade Advanced

- Utilisation d'un Composite de très haute qualité (Fibres T-700)
  - Technique de fabrication largement approuvée (Monocoque) et parfaitement maîtrisée en interne par Giant
  - Fabrication à la main dans les propres usines Giant
- Ce processus permet d'obtenir des cadres VTT ultra légers, rigides et aérodynamiques.



### Spécifications

- Cadre GIANT XtC Advanced - Advanced Composite Technology
- Fourche FOX F100 RL - 100mm de débattement
- Dérailleurs SHIMANO XT/ SHIMANO XTR Shadow - 27 vitesses
- Freins AVID Elixir R Hydraulic Disc - 6"

Tailles de cadre	Angle Douille de direction	Angle du tube de selle	Lg tube supérieur	Lg Douille de direction	Bases	Empattement
XS/14"	70,5°	73,0°	55,5	11,8	42,0	103,3
S/16"	70,5°	73,0°	57,5	11,8	42,0	105,3
M/18"	70,5°	73,0°	59,5	13,0	42,0	107,4
L/20"	70,5°	73,0°	61,5	14,5	42,0	109,4
XL/22"	70,5°	73,0°	63,5	16,0	42,0	111,5

€ 8888